



Soldadora inverter, de hilo MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA, TIG-DC LIFT y MMA, controlada por microprocesador. El funcionamiento SINERGICO asegura el rápido y fácil impostación de los programas de la soldadora y siempre garantiza un elevado control del arco y la calidad de soldadura. La sinergia y la regulación a distancia de los parámetros de soldadura hacen este modelo especialmente adecuado para el uso en ambiente industrial. Especialmente indicada soldar aluminio, chapas cincadas, aceros de alta resistencia HSS, acero inoxidable. Características: 15 standard e 10 personalizados programas de soldadura * regulaciones post gas, rampa de descenso de la corriente, tiempo de quemado final del hilo (burn-back) * selección funcionamiento 2/4 tiempos, spot * dispositivos de arc force, hot start, anti-stick * predisposición para el control a distancia * reconocimiento automático antorcha usada * autodiagnóstico de arranque * memorización en E2PROM interior de las últimas 10 alarmas * protecciones termostática, sobretensión, baja-tensión, sobrecorriente * predisposición para el uso antorcha SPOOL GUN. Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.



AUTOMOTIVE

PROFESSIONAL



Normas:		LVD: EN 60974-1		EMC: EN 60974-10					
V50/60Hz	A	EN60974-1	EN60974-1	V	A	kW	n%	cosphi	mm
230 1 ph	5 200 DC	200 30 % DC	140 DC	67	23 38	3,5 5,5	83	0,7	0,6 1
mm	mm	mm	mm	mm		cm(L,W,H)	kg	8004897726 90 8	
0,8 1	0,8 1	0,8 1,2	0,8	1,6 4	IP 23	50,5 25 43	26		